

THIXO-TOOL™

Additivo rivoluzionario che modifica la reologia della gamma dei prodotti Hyperdesmo®

DESCRIZIONE

Thixo-Tool è un additivo esclusivo sviluppato da Alchimica per risolvere le difficoltà di applicazione del sistema HYPERDESMO® e della gamma di prodotti su substrati fortemente inclinati, irregolari o completamente verticali. Il rapporto inoltre consigliato è il 10-30% a seconda dell'inclinazione della superficie, condizioni del substrato e del consumo finale voluto. Thixo-Tool può essere utilizzato insieme all'acceleratore 3000A quando si consiglia l'uso di quest'ultimo. **Thixo-Tool non deve essere usato con qualsiasi dei bitumi prodotti della gamma HYPERDESMO®-PB, monocomponenti o bicomponenti.**

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Il prodotto è disponibile in salsicciotti da 1 kg. di plastica che permettono la facile aggiunta di HYPERDESMO® senza significative perdite di prodotto. Thixo Tool è un prodotto che, sebbene migliora notevolmente le proprietà tissotropiche della gamma di prodotti HYPERDESMO®, non influenza minimamente la viscosità finale del prodotto.

RACCOMANDATO PER

Aumenta la Tissotropia (riducendo le caratteristiche autolivellanti) della gamma di prodotti HYPERDESMO®.

Per esempio:

- **Impermeabilizzazione e protezione di schiume.** La superficie finale non liscia della schiuma rende l'applicazione dell' HYPERDESMO® difficile perché la copertura non è omogenea. Ad alte quote non è necessario molto prodotto e nelle depressioni ci sarà un eccesso di materiale che può portare a bolle.
- **Impermeabilizzazione di pendenze particolari su un tetto.** Di solito questi punti devono avere più mani di HYPERDESMO® per raggiungere lo spessore minimo della pellicola. Utilizzando Thixo-Tool l'applicazione su questi punti può essere realizzata in 1-2 strati massimo.
- Impermeabilizzazione e protezione di un tetto dove il substrato è molto irregolare. Come nel caso di protezione della schiuma poliuretanica accennato in precedenza, quando un substrato è irregolare è difficile ottenere uno spessore uniforme della membrana. Utilizzando Thixo-Tool è possibile modificare la reologia dell' HYPERDESMO® in modo che tutte le aree sono coperte con un consumo uniforme.
- **Impermeabilizzazione e protezione di tetti di lamiera ondulata.** Ancora una volta questa applicazione può risultare difficile, con l'utilizzo di prodotti autolivellanti, ancora una volta, si avrà un consumo irregolare dei materiali. Utilizzando Thixo-Tool è possibile modificare la reologia



Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

Thixo-Tool/EE/14-01-14

Importato da Archet s.r.l. Chemical Technologies

Tel: +390818392302 info@archetcoperture.it

Fax: +390818392302 www.archethyperdesmo.it

THIXO-TOOL™

dell'HYPERDESMO® in modo che tutte le aree sono coperte con un consumo uniforme.

APPLICAZIONE

Aprire la lattina di HYPERDESMO® e mescolare bene prima di aggiungere il Thixo-Tool. Aprire la salsiccia di Thixo-Tool e aggiungere manualmente la quantità desiderata nel secchio vuoto (il material rimasto può essere sigillato e conservato per un uso successivo). L'aggiunta di Thixo-Tool dipende dalle esigenze specifiche, ma la quantità raccomandata è il 10-30%.

Mescolare il Thixo-Tool con un miscelatore a bassa velocità, attenzione a non introdurre l'aria. Applicare materiale finale come descritto nella scheda tecnica al momento dell'acquisto.

CONFEZIONI

Salsicciotti da 1 kg.

DURATA DI CONSERVAZIONE


Minimo di 12 mesi in confezione originale se conservato in luoghi asciutti e ad una temperatura di 5-25 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPERTA'	UNITA'	METOTO	CARATTERISTICHE
-Viscosità (BROOKFIELD)	cP	ASTM D2196-86, a 25°C	7800
- Densità	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, at 20°C	1.8-1.9
-Solido	%	-	100

I consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti alle conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla loro idoneità all'uso previsto e al progetto specifico.

Del resto sono valide le nostre condizioni commerciali.



Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

EXPANDABLE SEAL/EE/24-10-14

Importato da Archet s.r.l. Chemical Technologies

Tel: +390818392302 info@archetcoperture.it

Fax: +390818392302 www.archethyperdesmo.it

THIXO-TOOL™



Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

EXPANDABLE SEAL/EE/24-10-14

Importato da Archet s.r.l. Chemical Technologies

Tel: +390818392302 info@archetcoperture.it

Fax: +390818392302 www.archethyperdesmo.it